ENTSORGUNGSEINHEITEN

GLOBAL FLX 3.5

DIE LEICHTE LÖSUNG FÜR FLEXIBLE ENTSORGUNGEINSÄTZE

01 WENIGER ALS 550 KG
Gesamtgewicht durch Kunststofftanks

02 IDEAL FÜR FAHRZEUGE
bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht

03 FLEXIBLE MONTAGE
auf verschiedene Fahrzeuge

MADE IN DÖBELN GERMANY

LIGHT WEIGHT PE.

Statt eines konventionellen Stahltanks wird bei diesem Aufbau ein Kunststofftank (nur für das Frischwasser) verwendet, der die gleiche Langlebigkeit bei stark verringertem Gewicht besitzt. Ein weiterer Vorteil des Materials ist seine Korrosionsfreiheit, was zu geringerem Wartungsaufwand führt und die Betriebskosten senkt.

AUSSTATTUNG

Korrosionsfreier Frischwassertank aus Polyethylen, innen und außen feuerverzinkter Abwassertank, Vakuumpumpe MEC 2000P, Motor Honda GX 390, schwingend gelagerte Maschinenplatte, Saugschlauch 9,1 m, Lanze mit Kugelhahn, Füllstandsanzeige für alle Tanks, leichte Aluminiumkonstruktion, Notausschalter

SONDERAUSSTATTUNG

Hochdruckreiniger mit 20 m-Schlauch auf Schlauchtrommel, Position der Maschinenplatte auf der Stirnseite, Absaugschlauch in verschiedenen Längen, Kabinenanschläge, Lackierung in RAL-Farben

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.