ENTSORGUNGSEINHEITEN

GLOBAL FXD 3.5

DIE LEICHTE LÖSUNG FÜR FLEXIBLE ENTSORGUNGEINSÄTZE

01 GERINGES LEERGEWICHT
LKW ist auch bei vollgefülltem Tank nicht überladen

02 HOHE NUTZLAST
von bis zu 1,2 Tonnen bei 3,5 t LKW

03 EINHAUSUNGEN
für Winterbetrieb optional

04 30 BIS 50 TOILETTENKABINEN
können problemlos pro Tag entleert und gereinigt werden

MADE IN DÖBELN GERMANY

Zur Gewichtssenkung der Entsorgungseinheit setzen wir einen Frischwassertank aus recyclebarem Kunststoff und eine Rahmenkonstruktion aus Aluminium ein. Das führt insbesondere dazu, dass der Kraftstoffverbrauch und der CO_2-Ausstoß vor allem bei Leerfahrten gesenkt wird. Alle Bedienkomponenten befinden sich auf ergonomischer Arbeitshöhe und sind gut erreichbar.

AUSSTATTUNG

Korrosionsfreier Frischwassertank aus Polyethylen, innen und außen feuerverzinkter Abwassertank, Vakuumpumpe MEC 2000P, Motor Honda GX 390, schwingend gelagerte Maschinenplatte, Saugschlauch 9,1 m, Lanze mit Kugelhahn, Füllstandsanzeige für alle Tanks, leichte Aluminiumkonstruktion, Notausschalter

SONDERAUSSTATTUNG

Hochdruckreiniger mit 20 m-Schlauch auf Schlauchtrommel, Position der Maschinenplatte auf der Stirnseite, Absaugschlauch in verschiedenen Längen, Kabinenanschläge, Lackierung in RAL-Farben, Werkzeugboxen unter Plattform u. v. m.

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.