

GLOBAL EXPRESS 12

Transportanhänger mit 2-Achs-Fahrgestell mit Zugdeichsel und Auflaufeinrichtung

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Ladelänge ca.	7100 mm
Ladebreite ca.	2400 mm
Ladehöhe ca.	680 mm
Gesamtlänge ca.	8600 mm
Gesamtbreite ca.	2400 mm
Gesamthöhe (unbeladen) ca.	1850 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Zuladung	2000 kg

Feuerverzinkter Stahlprofilrahmen

KFZ-Elektrik

13-poliger Stecker

Räder 195/50 R13

4 Ausdreh-Stützfüße mit Kurbel

Hemmschuhe

Toiletten müssen zum Transport komplett mit Ladegurten fixiert werden.



Großer Transportanhänger für 12 mobile Toiletten. Der Anhänger verfügt über eine leichte Aluminiumplattform auf zwei Achsen, der maximale Haltbarkeit und leichte Manövrierbarkeit gewährleistet.

Eine professionelle Ladungssicherung erfolgt über den Mittelsteg längs, der Quertraverse vorne sowie zwei Querstreben nach 3 und noch einmal nach 2 Kabinen, alle mit Doppelzurrösen.

Der hintere Teil der durchgehenden Ladefläche kann entweder für 2 Kabinen, 1 Handicap-Kabine (Überhang) oder Sonstiges genutzt werden.

Dieser Transportanhänger ist für alle auf dem Markt gängigen mobilen Toiletten geeignet.

GRUNDRISS GLOBAL EXPRESS 12

