

GLOBAL FLX 1000 PICK-UP

Ne peut être monté que sur un pick-up à simple cabine

SPÉCIFICATIONS

Volume total	env. 1000l
Eaux usées	env. 600l
Eau propre	env. 400l
Diamètre du réservoir	env. 1000mm
Longueur (haut)	1475mm
Largeur (haut)	1661mm
Hauteur (haut)	1375mm
Longueur (entre passages de roues)	1250mm
Largeur (entre passages de roues)	970mm
Hauteur (entre passages de roues)	497mm
Poids	env. 480kg

Réservoir 2 compartiments cloisonnés l'un pour l'eau propre l'autre pour les eaux usées

Pompe à vide MEC 1600 P

Nettoyeur haute pression

L'unité est fixée sur un châssis en acier entièrement galvanisé qui peut être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur.



MADE IN
DÖBELN
GERMANY

LIGHT
WEIGHT
PE.

Ce réservoir en acier galvanisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est équipé d'un compartiment cloisonné pour l'eau propre. La construction compacte s'adapte au plateau d'un pick-up (Ranger, Dodge ou similaire) avec une cabine simple. La charge utile doit être d'au moins 1000 kg.

D'autres unités FLX avec des réservoirs plus grands, jusqu'à 3400 litres, sont disponibles sur demande.



ÉQUIPEMENT

Réservoir d'eaux usées galvanisé intérieur & extérieur, pompe à vide MEC 1600P, moteur Honda GX 390, plateau de machine pivotant, tuyau d'aspiration de 9,1m, lance avec vanne à bille, indicateur de niveau pour tous les réservoirs, construction légère en aluminium, interrupteur d'arrêt d'urgence.

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Nettoyeur haute pression avec tuyau de 20 mètres sur enrouleur, position de la plaque de la machine à l'avant, tuyau d'aspiration de différentes longueurs, boîte à outils.