

UNITÉS DE VIDANGE

# GLOBAL FLX 900 DS

Nouveau design à faible hauteur pour interventions en zones à accès limité

## SPÉCIFICATIONS

Volume total	env. 850l
Eaux usées	env. 600l
Eau propre	env. 250l
Diamètre du réservoir	env. 800mm
Longueur (haut)	2063mm
Largeur (haut)	1440mm
Hauteur (haut)	1080mm
Longueur (entre passages de roues)	2063mm
Largeur (entre passages de roues)	800mm
Hauteur (entre passages de roues)	300mm
Poids	env. 435kg

Réservoir cylindrique en acier galvanisé pour les eaux usées  
Réservoir d'eau propre en PE – 250L

Pompe à vide MEC 1600 P

Nettoyeur haute pression

Honda GX 390

L'unité est fixée sur un châssis en acier entièrement galvanisé qui peut être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur.

MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY

LIGHT  
WEIGHT  
**PE.**



Grâce à son profil bas, l'unité de vidange s'intègre dans le gabarit du pick-up, permettant des interventions en zones à accès restreint, y compris sous 2 m de hauteur.



Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.